



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZTÜREN

ARCHIVTÜR AT II



Modell AT2-20E



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss
2 Schlüssel (150 mm)



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Individuelle Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



ARCHIVTÜR AT II



Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang in mm		Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
AT II-18B	1790	860	1800	880	1660	690	440
AT II-20B	1990	960	2000	980	1860	790	540
AT II-22B	2190	960	2200	980	2060	790	595
AT II-18E	1820	920	1800	880	1660	690	440
AT II-20E	2020	1020	2000	980	1860	790	540
AT II-22E	2220	1020	2200	980	2060	790	595

B=Blockzarge, E= Eckzarge

Beschläge 65 mm vorstehend

Bei allen AT(i)-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

Die Zargentiefe (=Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen.



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
AT II-18B	■	■	■	■	■
AT II-20B	■	■	■	■	■
AT II-22B	■	■	■	■	■
AT II-18E	■	■	■	■	■
AT II-20E	■	■	■	■	■
AT II-22E	■	■	■	■	■

* mit Notschlüssel ** andere Schloskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Tagesgittertür	Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Basic (nur möglich, wenn EZ Basic ausgerüstet)	Verriegelungssperre	Türanschlag links
AT II-18B	■	■	■	■
AT II-20B	■	■	■	■
AT II-22B	■	■	■	■
AT II-18E	■	■	■	■
AT II-20E	■	■	■	■
AT II-22E	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZTÜREN

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

