





▼ WERTSCHUTZSCHRÄNKE



## WERTSCHUTZSCHRANK EN I













Modell EN I-160



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

zertifiziert durch ECB·S

0

BAUART Gehäuse: Doppelwandig mit Spezialverstärkung

Tür: Mehrwandig

Scharniere: Außenliegend Türöffnungswinkel: 180°

Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend

Verankerung: 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig)

Q VE

VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

2 Schlüssel (150 mm)

8

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)

V

VERSICHERBAR Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je

nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



## WERTSCHUTZSCHRANK EN I













EN I-60














|--|

85 EN I-185/2

Modell	Außer Höhe	nmaße i Breite	n mm Tiefe	Innen Höhe	ımaße iı Breite	n mm Tiefe	Türdurchg Höhe	angsmaße Breite	Fachbö- den	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
EN I-60	600	600	560	430	430	335	430	430	1	1-flügelig	5	61	135
EN I-80	800	600	560	630	430	335	630	430	2	1-flügelig	5	90	170
EN I-100	1000	600	560	830	430	335	830	430	2	1-flügelig	10	119	195
EN I-120	1200	600	560	1030	430	335	1030	430	3	1-flügelig	15	148	218
EN I-140	1400	600	560	1230	430	335	1230	430	3	1-flügelig	15	177	265
EN I-160	1600	750	600	1430	580	375	1430	580	3	1-flügelig	28	311	355
EN I-185	1850	850	650	1680	680	425	1680	680	4	1-flügelig	32	485	455
EN I-185/2	1850	1250	650	1680	1080	425	1680	1080	4	2-flügelig	52	771	645

Beschläge 65 mm vorstehend

## VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten	
Modell	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
EN I-60	•	•	•	•
EN I-80	•	•	•	•
EN I-100		•	•	•
EN I-120	•	•	•	•
EN I-140	•	•	•	•
EN I-160	•	•	•	•
EN I-185	•	•	•	•
EN I-185/2		•	•	

<sup>\*</sup> mit Notschlüssel \*\* andere Schlosskombinationen möglich

7	ZUBEF	IOR GEGEN AU	FPREIS					
Mo	odell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 350 mm	Innentresor Höhe = 350 mm (zweiflügelig)	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EN I	I-60					•		•
EN I	I-80					•		•
EN I	I-100	•				•	•	•
EN I	I-120					•		•
EN I	I-140					•		
EN I	I-160		•		•	•		-
EN I	I-185		•			•		-
FN I	I-185/2	П	П		П			

 $Stand\ 01/2022-Dekomaterial\ nicht\ im\ Lieferumfang\ enthalten-\ Technische\ \ddot{A}nderungen\ vorbehalten.$ 



