



MÜLLER  
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

## WERTSCHUTZSCHRANK BM VI



### EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1  
zertifiziert durch ECB-S



### FEUERSCHUTZ

LFS 30 nach EN 15659



### BAUART

**Gehäuse:** Mehrwandig  
**Tür:** Mehrwandig  
**Scharniere:** Außenliegend  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Griff/Beschlag:** Hängegriff ca. 60 mm vorstehend  
**Verankerung:** 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand auf 1/3 Höhe vorbereitet  
Schlüsselleiste mit 5 Haken zur Selbstmontage liegt bei  
Für EMA-Einbau vorgerüstet



### VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern  
je 2 Schlüssel



### LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 und Graphitgrau, RAL 7024



### VERSICHERBAR

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je  
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



# WERTSCHUTZSCHRANK BM VI



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Tür 1 / 2-flügelig	Fachböden Anzahl	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
BM 6-0	790	660	620	550	410	305	544	386	1-flügelig	1	69	740
BM 6-1	1096	756	620	856	506	305	850	482	1-flügelig	2	132	1090
BM 6-2	1296	756	620	1056	506	305	1050	482	1-flügelig	2	163	1270
BM 6-3	1596	926	660	1356	676	425	1350	652	1-flügelig	3	316	1870

Beschläge 30 mm vorstehend



## VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	2 Doppelbartschlösser	Doppelverschluss* (Mechanisches Kombinationsschloss+Doppelbarts.)	Doppelverschluss* (2 Elektronische Zahlenschlösser**)
BM 6-0	■	■	■
BM 6-1	■	■	■
BM 6-2	■	■	■
BM 6-3	■	■	■

\*andere Schlosskombinationen möglich, \*\* mit Notschlüssel

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



# WERTSCHUTZSCHRÄNKE

**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

